



22130

**GRASA SELLANTE PARA LA
INDUSTRIA PETROLERA**





22130 GRASA SELLANTE PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

Descripción

SelectLub® 22130 Es una grasa que tiene como funciones principales el lubricar y sellar los mecanismos internos de válvulas. Es resistente a temperaturas y a cargas medias con una excelente estabilidad mecánica muy similar a la de las grasas convencionales, reduce la fricción y el desgaste.

Ofrece excelente protección contra la corrosión alargando la vida de los mecanismos lubricados disminuyendo costos, excelente adhesión a las superficies metálicas. Contiene un agente espesante también de bajo peso molecular a base de PTFE con un muy pequeño tamaño de partícula. Debido a su composición y uso se recomienda la re-lubricación periódica para evitar fugas.

Recomendaciones

SelectLub® 22130 Se recomienda muy especialmente en lubricación general de aquellos mecanismos en los que existe flujo de hidrocarburos alifáticos líquidos y gaseoso.



Propiedades típicas

ANALISIS	RESULTADO	METODO
DENSIDAD A 25°C, Kg/lt	0.9	ASTM D-70
ADITIVOS	PAQUETE COMPLETO	
PUNTO DE GOTEO, °C	NULO	ASTM D-566
RESISTENCIA AL LAVADO POR AGUA	EXCELENTE	ASTM D-1264
TEMPERATURA DE OPERACIÓN, °C	-40 A 300	
PRUEBA EXTREMA PRESIÓN (40 Lb)	PASA	ASTM D-2509
PRUEBA CAMARA CERRADA A 320°C	PASA	
TEXTURA	GRUESA	
COLOR	AMBAR	